

BAND HEATERS STOCK PROGRAM

LAGERPROGRAMM HEIZBÄNDER

Band Heaters

Heizbänder

	ZAK	M	MC	KHK	Z	ZAW	ZWM
Material	heater: aluminium clamp band: stainless steel or FAL Heizung: Aluminium Spannband: Edelstahl oder FAL	stainless steel Edelstahl		FAL hot-dip aluminium coated steel sheet feueraluminisiertes Feinblech FAL			
wall thickness Wandstärke	~ 11 mm	~ 5 mm	~ 7 mm	~ 11 mm	~ 3.5 mm	~ 8 mm	~ 20 mm
max. operating temperature¹ max. Einsatztemperatur ¹	450 °C	450 °C	550 °C	400 °C	280 °C		
max. load max. Leistungsdichte	4,5 W/cm ²	5 W/cm ²	6 W/cm ²	6.5 W/cm ²	3.5 W/cm ²		

¹⁾ measured at the heated surface / gemessen an der Oberfläche der Heizseite

for further informations please see as well technical data or decision matrix

weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Technischen Daten bzw. der Entscheidungsmatrix

Type	Ø	length Länge	V	W	leads Anschluss	Extras	part number Artikel Nr.
ZWM	60 mm	120 mm	240 V	800 W	KA		1122718
ZWM	60 mm	160 mm	240 V	1120 W	KA	thermocouple connector Wärmefühlerhalterung	1100377
ZWM	60 mm	190 mm	240 V	1330 W	KA	thermocouple connector Wärmefühlerhalterung	1103259
ZWM	65 mm	130 mm	230-250 V	1050 W	650 mm DR	+ 2pin earthed plug, 1 hole D15 mm + Schukostecker, 1 Bo. 15D	1100379
ZWM	75 mm	172 mm	240 V	1420 W	KA	thermocouple connector Wärmefühlerhalterung	1100401
ZWM	80 mm	150 mm	230-250 V	1300 W	730 mm DR		1128487
ZWM	80 mm	175 mm	230-250 V	1750 W	1000 mm DR	+ 2pin earthed plug, 1 hole D15 mm + Schukostecker, 1 Bo. 15D	1100387
KHK	95 mm	81 mm	230 V	1100 W	1650 mm DR A		1106555
KHK	105 mm	66 mm	230 V	1100 W	2000 mm DR A		1106561
Z	120 mm	45 mm	230 V	350 W	2000 mm DR A		1127895
KHK	150 mm	51 mm	230 V	800 W	2500 mm DR A	1 hole D20 mm / 1 Bo. 20D	1151401
KHK	167 mm	103 mm	230 V	2800 W	2000 mm GLA		1105399

Subject to change and prior sale / Änderungen + Zwischenverkauf vorbehalten

