

RPI DIMENSION AND CAPACITY TABLE

RPI ABMESSUNGS- UND LEISTUNGSTABELLE

Internal Ø Innen Ø	Outer Ø Außen Ø	length in mm / Länge in mm																
		25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
10 mm 0/+0,022	16 mm ± 0,2	80	90	130	150	180												
11 mm 0/+0,027	17 mm ± 0,2	90	100	140	170	200												
12 mm 0/+0,027	18 mm ± 0,2	95	115	150	180	225	260	300										
13 mm 0/+0,027	19 mm ± 0,2	100	120	160	200	240	280	320										
14 mm 0/+0,027	20 mm ± 0,2	110	130	170	220	260	300	350	390	440								
15 mm 0/+0,027	21 mm ± 0,2	120	140	180	230	280	330	370	420	470								
16 mm 0/+0,027	22 mm ± 0,2	130	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600						
17 mm 0/+0,027	23 mm ± 0,2	130	160	210	260	320	370	420	480	530	580	640						
18 mm 0/+0,027	24 mm ± 0,2	140	170	220	280	340	400	450	500	550	620	650	690					
19 mm 0/+0,033	25 mm ± 0,2	150	175	240	300	350	400	470	530	600	630	650	690					
20 mm 0/+0,033	26 mm ± 0,2	160	185	250	310	375	440	500	550	630	650	690	3 A					
21 mm 0/+0,033	27 mm ± 0,2	170	200	250	330	400	460	530	600	650	690	3 A	3 A	3 A				
22 mm 0/+0,033	28 mm ± 0,2	170	200	275	350	415	480	550	630	650	3 A	3 A	3 A	3 A				
23 mm 0/+0,033	29 mm ± 0,2	180	210	290	360	430	500	580	650	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A
24 mm 0/+0,033	30 mm ± 0,3	190	225	300	370	450	520	600	675	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A
25 mm 0/+0,033	31 mm ± 0,3	200	230	320	400	470	550	630	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A
26 mm 0/+0,033	32 mm ± 0,3	200	245	330	400	490	570	650	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A
27 mm 0/+0,033	33 mm ± 0,3	210	250	340	425	500	600	680	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A
28 mm 0/+0,033	34 mm ± 0,3	220	265	350	440	530	615	690	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A
29 mm 0/+0,033	35 mm ± 0,3	230	275	365	450	550	630	690	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A
30 mm 0/+0,033	36 mm ± 0,3	240	280	375	470	565	650	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A

Numbers without units are maximum performance wattage values, only valid with integral temperature sensor

Zahlenangaben ohne Einheit sind maximale Leistungswerte in Watt, gültig nur mit integriertem Temperatursensor

RPI clampable available from internal Ø 19 mm (marked grey)

RPI spannbar erst ab Innen Ø 19 mm möglich (grau hinterlegt)

Subject to technical change / Änderungen vorbehalten

